

Biblioteca 24h



AUTOSERVICIO

Lleva los servicios de la biblioteca a cualquier parte con la Biblioteca 24h.

La Biblioteca 24h integra lo mejor en tecnología RFID que se conecta al Sistema de Gestión de Bibliotecas para una correcta administración de la colección, además, ha sido desarrollada con tecnología orientada a objetos y detección de señales, lo que le brinda una gran eficiencia en su funcionamiento.



La Biblioteca 24h es el dispositivo ideal para comenzar la expansión de los servicios de la biblioteca de forma eficiente y sin necesidad de rentar, comprar o construir edificios ya que puede ser instalada en:



Corporativos
Parques industriales
Estaciones de autobús



Hospitales
Parques recreativos

Campus universitario
Estacionamientos
Zonas rurales



Vía pública
Plazas comerciales



/libtecs

Colombia +57 3006012308

Chile +56 997582072

México +52 5590000210

contacto@biblioteca24h.info

www.biblioteca24h.info



Funciones

Expedición de credenciales
Préstamo, devolución y renovación de materiales.
Reserva de materiales para su posterior recolección.
Soporta lectura de códigos de barras, código QR, código espejo, etc.
Integra tecnología autodiagnóstico para identificar fallas de funcionamiento.
Conectividad de datos inalámbrica.

Especificaciones

Exterior

Dimensiones	Unidad central	Ancho 700mm	* Fondo 450 mm	* Alto 2100mm
Peso	Expansión	Ancho 1670mm	* Fondo 450mm	* Alto 2100mm
Alimentación eléctrica	400 kg			
Condiciones exteriores	AC 220V , 50Hz, Potencia 500W			
Material de fabricación	Temperatura 0°C a 50°C, Humedad relativa 5% a 95%, semiexterior			
Recubrimiento	Acero SPCC			
Capacidad	La unidad tiene un recubrimiento de spray plástico			
	120, 140 materiales			

Protocolos

Estándar RFID para Bibliotecas	ISO 15693/ISO 18000-3 (HF)
Tipo de tarjetas	ISO 15693 + ISO 14443 ^a
Interfaz ILS/LMS	SIP2 / NCIP

Especificaciones eléctricas y electrónicas

Pantalla táctil	STD: 21.5"
	Resolución: 1920*1080 @60Hz, Contraste, 1500:1
	Sistema operativo: Windows 10
Cámara facial	2 megapíxeles
IPC	I3CPU, 4G RAM, 256 SSD, 6 puertos seriales, 5 puertos USB
Cable por conexión	Puerto de red adaptativo
Módulo de tarjetas	Soporta ISO14443 tipo A sin contacto y tipo B de segunda generación
Lector de tarjetas	Soporta ISO/IEC 15693 14443A interfaz RS232, con alimentador de 12V
Escaneo	Pixel: 640*480
	Tipo de escaneo: imagen
	Densidad de código de barras: 15-40mm, 10mil Code39,
	18-150mm20mil Code39, 13 UPC-A 15-110mm
	Nivel IP: IP40
	Interfaz: USB

Otros

Puerta de cabina	Puerta de apertura lateral, ventana transparente
Ranura de recepción	Puerta eléctrica que integra antena RFID y sistema antirobo
Buzón de devolución	Capacidad: 40-100 materiales, extraíble
Expansión	Puede expandirse con dos unidades de expansión, 1 de cada lado.